

# LabelManager™ Executive 640CB

**DYMO®**

## ETIQUETADO PORTÁTIL MÁS FÁCIL


Utilice la pantalla a todo color y el teclado estilo computadora, o utilice la conectividad PC y MAC® a través de DYMO® Connect, para formatear, crear e imprimir etiquetas rápidamente.

### Características

- Gran pantalla de alta resolución para una legibilidad inigualable
- Diseño que ahorra espacio con dimensiones compactas y superficie texturizada para una empuñadura ergonómica
- Portabilidad sin esfuerzo con una batería recargable de iones de litio
- Imprime etiquetas de hasta 24 mm de ancho
- Compatibilidad instantánea con múltiples dispositivos (PC, Mac, Smartphone y Tablet) y sistemas operativos (Android/iOS)
- Acceso directo a la app DYMO® LabelManager™ Executive Connect y al software DYMO® Connect for Desktop



Alimentado por una batería recargable de iones de litio



### La unidad individual incluye:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 1x D1® Cartucho de etiquetas básico, 24mm x 7m - negro sobre blanco
- USB-C cable
- Li-ion batería recargable

Codi 07284



### El kit incluye:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 3x D1® Cartucho de etiquetas negro sobre blanco, 12mm x 7m | 19mm x 7m | 24mm x 7m
- USB-C cable
- Li-ion batería recargable
- Funda Softshell

Codi 07284P



### Especificaciones rápidas

Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo)	185 x 150 x 75 mm
Peso (sin batería)	1021 g
Compatible con PC/Mac®	Si a través de DYMO® Connect
Acepta tamaños de etiqueta	6mm, 9mm, 12mm, 19mm y 24mm
Bandeja de cinta	D1 Durables
Resolución	180 ppp
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Velocidad de impresión	20 mm/s
Códigos de barras	Si
Tipo de cortador	Automático
Baterías	Recargable
Adaptador	Si
Trabajo en red	No
País de origen	China



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



Embalaje del dispositivo con un 70% de material reciclado



## Etiquetas estándar de poliéster D1

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos. Intervalo de temperaturas: de -18°C a 90°C | Longitud de la cinta 7m

Colores	Ancho				
	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
ABC <b>MULTIPACK</b>	-	2093096	2093097	2093098	-



## Etiquetas D1 Durable de vinilo

El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas en diversas superficies.

Intervalo de temperaturas: de -40°C a 80°C

Longitud de la cinta 3m - 5.5m

Colores	Ancho	
	12 mm	
ABC 3m		1978366
ABC 3m		1978365
ABC 3m		1978367
ABC 5.5m		1978364



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica

## Etiquetas permanentes de poliéster D1

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, recipientes, etc.

Intervalo de temperaturas: de -40°C a 150°C\*

Longitud de la cinta 5.5m

Colores	Ancho	
	12 mm	19 mm
ABC 5.5m	S0718060	S0718050

\*depende de la superficie



## Etiquetas D1 de nailon flexibles

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.

Intervalo de temperaturas: de -40°C a 60°C

Longitud de la cinta 3.5m

Colores	Ancho	
	12 mm	19 mm
ABC 3.5m	S0718040	S0718070



Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.



**www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301**

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com