



WorkForce Pro EP-C800RDW



La impresora Business WorkForce Pro EP-C800RDW cuenta con un diseño compacto y moderno, alto rendimiento de tinta y capacidad de papel de hasta 1830 hojas.

La impresora de inyección de tinta EP-C800RDW RIPS ofrece una solución para una impresión eficiente, ininterrumpida y de gran volumen sin cambiar los consumibles. Con una integración perfecta (a soluciones de terceros), un espacio ocupado reducido y un bajo coste total de propiedad (TCO), es ideal para pequeñas empresas. El bajo consumo de energía¹, el tiempo de impresión rápido de la primera página (FPOT)² y la velocidad de impresión de 25 ppm³ la convierten en una opción ideal para entornos de oficina.

Alta productividad sin apenas intervención

Aumenta la productividad de tu empresa con un FPOT rápido de 4,8 segundos desde el modo operativo², mientras imprime hasta 50 000 páginas (monocromo) y 20 000 páginas (color) sin cambiar los consumibles⁴. Con su capacidad de papel de hasta 1830 hojas (3 cassetes opcionales de 500 hojas) tendrás que dedicar menos tiempo a reponer papel. Las velocidades de impresión de 25 ppm³ la convierten en una sprinter ideal para una amplia gama de sectores: desde la atención sanitaria hasta la educación.

Tecnología de impresión Sin Calor

Diseñada para la eficiencia, la EP-C800RDW ofrece un bajo consumo de energía¹. La tecnología de Impresión Sin Calor, un proceso que no utiliza calor para expulsar la tinta, permite ahorrar energía, ganar tiempo y reducir la intervención¹.

Bajos costes de impresión

El alto rendimiento de la tinta permite reducir la frecuencia de los pedidos y el recambio de los suministros⁴. Asimismo, facilita la predicción de los costes de impresión y permite reducir el coste de propiedad. Los menores costes de servicio e intervención hacen de este dispositivo una opción fiable y atractiva para las empresas. Su bajo consumo energético crea un ahorro valioso y necesario¹.

Soluciones creadas para empresas

Con funciones de proceso de trabajo y seguridad, gestión de flotas, y servicios remotos, la Solutions Suite de Epson tiene todo lo que necesitas. Diagnóstico remoto sencillo con Epson Remote Services, y Epson Print Admin (EPA) para ayudarte con tus requisitos de seguridad de impresión y soluciones de terceros.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Alta productividad sin apenas intervención**
Impresión de 25 ppm³ y rápido FPOT de 4,8 segundos²
- **A4 compacto y eficiente**
Interfaz LCD en color de 6,1 cm, diseño compacto y moderno
- **Ahorra costes**
Bajo coste total de propiedad y ahorro de energía con la tecnología de impresión Sin Calor de Epson¹
- **Ideal para tu empresa**
Compacta, con un rendimiento de tinta monocromo de hasta 50 000⁴ y una capacidad máxima de papel de 1830
- **Epson Solutions Suite**
Integración del sistema sin problemas y libertad para trabajar desde cualquier lugar

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	DURABrite™ Ultra, Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Categoría	Office Workgroup
Multifunción	Impresión

IMPRESIÓN

Number of colours	4 colores
Tiempo de salida de primera página	Monocromo 4,8 segundos, Color 5,3 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	25 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	16 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color
Máxima velocidad de impresión	34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²), 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m ²)
Resolución de impresión	4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo	70.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	500 - 5.000 páginas mensuales
Colores	Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)
Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita	http://www.epson.eu/testing .

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	LPR, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personalizado
Alimentador automático de documentos	Opcional
Peso del papel adecuado	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dúplex	Sí
Entrada de papel estándar	250 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF
Capacidad de la bandeja de salida	150 Hojas
Paper Tray Capacity	330 Hojas Estándar, 1.830 Hojas máximo
Standard paper tray(s)	Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, 500-Sheet paper tray
Bandeja(s) de papel opcional(es)	3 bandejas de papel de 500 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	1.830
Número de bandejas de papel	2

WorkForce Pro EP-C800RDW

INCLUYE

- Inicialización de unidades de consumible de tinta
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro EP-C800RDW

ALIMENTADOR DE PAPEL RASF

Nombre de entrada de papel	RASF
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), Carta, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 64x 127 mm to Máx 215,9x 6.000 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacidad de papel 1	80 Hojas de papel normal, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), Carta, HLT, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 89x 127 mm to Máx 215,9x 355,6 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	250 Hojas de papel normal, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper

ALIMENTADOR DE PAPEL C2

Nombre de entrada de papel	C2
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 100x 148 mm to Máx 215,9x 355,6 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	500 Hojas de papel normal, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL A DOBLE CARA

Nombre de entrada de papel	Impresión a doble cara
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 148x 210 mm to Máx 216x 297 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 160 g/m ²
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

GENERAL

consumo de energía	27 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,1 vatio (modo de ahorro), 7 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,16 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	425 x 535 x 413 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	17,6 kg
Sistemas operativos compatibles	Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o superior, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Potencia acústica	Operación: 6,7 B (A)
Presión acústica	Operación: 37 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Alimentación	220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Memoria	2.048 MB
Características	Impresión directa, Impresión directa desde USB, Tecnología de verificación de inyectores
Pantalla LCD	Tipo: Color, Diagonal: 6,1 cm
Gestión de soportes	Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, SFTP, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

CONSUMIBLES

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 pages

WorkForce Pro EP-C800RDW

ACCESORIOS OPCIONALES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CK21401
Código de barras	8715946717616
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

1. Para obtener más información, visita epson.es/heat-free-technology.
- 2.
3. Tiempo entre la recepción de los datos de impresión y la salida completa de la primera página. Para obtener información detallada sobre las velocidades de impresión, visita www.epson.es.
- 4.
5. La productividad se ha determinado de acuerdo con la norma ISO 24734, utilizando los ajustes predeterminados. El promedio de ESAT correspondiente a la prueba de categoría de oficina. Puedes conseguir el informe completo en un punto de venta local de Epson.
- 6.
7. Rendimiento de impresión por página aproximado. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita epson.es/pageyield.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones. Last extracted: 2024-09-03

EPSON®

www.comercialpaperera.com - Tel. 972 406 301

C/ Can Pau Birol, 14 - Pol. Ind. Mas Xirgu - 17005 Girona - comandes@comercialpaperera.com